SIERRA-48

PRÉSENTOIR RÉFRIGÉRÉ OUVERT 208-230V



CARACTÉRISTIQUES

- En-tête unique à DEL “Edge-Lit”
- Éclairage à DEL
- Rayonnage ajustable
- Contrôleur numérique
- Dégivrage automatique

DIMENSIONS EXT.
L 46 ¾” x **P** 24” x **H** 83 3⁄16”

DIMENSIONS INT.
L 42 ¾” X **P** 11” X **H** 51”

CAPACITÉ
14.5 ft³ / 410.5 L

GAMME DE TEMPÉRATURE
35-41° F / 2-4° C*

RÉFRIGÉRANT
R290

LONGUEUR DE FIL
9ft

**La gamme de température est basée sur un environnement avec une température ambiante inférieure à 77°F*

OPTIONS

- Rideau de nuit
- Tablettes supplémentaires
- Graphiques
- Bandes de prix
- Couleur intérieur et extérieur**

x

UL LISTED Commercial Refrigerators

CLASSIFIED UL EPH

DOE 2017 Energy Efficiency Compliant

TABLETTES

4 Tablettes ajustables

DIM. TABLETTES

43 1⁄8” x 11 3⁄8”

ÉLECTRIQUE

Voltage	208-230/60/1**
Ampères	15

**Une connection à une prise de 230v/60Hz dédiée de 20 ampères avec une configuration NEMA L6-20R est requise.

CONFIGURATION NEMA



L6-20P

7880, boul. Industriel
Chambly, QC, J3L 4X3

Gratuit Telephone 1.888.685.9959
1.450.658.2344

www.mtlcool.com
info@mtlcool.com

SIERRA-48

PRÉSENTOIR RÉFRIGÉRÉ OUVERT 115V



CARACTÉRISTIQUES

- En-tête unique à DEL “Edge-Lit”
- Éclairage à DEL
- Rayonnage ajustable
- Contrôleur numérique
- Dégivrage automatique

DIMENSIONS EXT.

L 46 ¾” x **P** 24” x **H** 83 3⁄16”

DIMENSIONS INT.

L 42 ¾” X **P** 11” X **H** 51”

CAPACITÉ

14.5 ft³ / 410.5 L

GAMME DE TEMPÉRATURE

35-41° F / 2-4° C*

RÉFRIGÉRANT

R290

LONGUEUR DE FIL

9ft

**La gamme de température est basée sur un environnement avec une température ambiante inférieure à 77°F*

OPTIONS

- Rideau de nuit
- Tablettes supplémentaires
- Graphiques
- Bandes de prix
- Couleur intérieur et extérieur**

***Quantité minimum de commande requise*

UL LISTED Commercial Refrigerators

CLASSIFIED UL EPH

DOE 2017 Energy Efficiency Compliant

TABLETTES

4 Tablettes ajustables

DIM. TABLETTES

43 1⁄8” x 11 3⁄8”

ÉLECTRIQUE

Voltage	115/60/1**
Ampères	21

**Une connection à une prise de 115v/60Hz dédiée de 20 ampères avec une configuration NEMA 5-30R est requis.

CONFIGURATION NEMA

5-30P

7880, boul. Industriel
Chambly, QC, J3L 4X3

Gratuit Telephone 1.888.685.9959
1.450.658.2344

www.mtlcool.com
info@mtlcool.com